



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

TPWLK

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWLK "LOGISTICS"



Transpallet pesatore professionale con batteria Instaplug ricaricabile estraibile e stampante per tracciare le pesate effettuate. Disponibile in versione omologata per uso in rapporto con terzi. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail



## CARATTERISTICHE DI PESATURA

- Portata massima di sollevamento: 2.000 kg.
- Risoluzione:
  - > uso interno: 0,2 kg
  - > omologato: 0,5 / 1 kg
- Precisione (pesatura di merce su Europallet con carico distribuito):
  - > uso interno: +/- 1 kg
  - > omologato: secondo certificazione CE (Direttiva 2014/31/UE)
- Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.

## PERCHÉ SCEGLIERE TPWLK DINI ARGEO

- Transpallet pesatore professionale, omologato per uso in rapporto con terzi.
- Disponibile con stampante per tracciare le pesate effettuate.
- Batteria ricaricabile estraibile con tecnologia "Instaplug" ad innesto rapido, antireverse, e autonomia di 80 ore circa (espandibile a uso continuato utilizzando la doppia batteria).
- Costruito con 4 celle di carico Dini Argeo, in acciaio INOX IP68, omologate.
- Spegnimento automatico programmabile che allunga l'autonomia di lavoro, con indicazione livello batteria.
- L'ampio display LCD da 25 mm retroilluminato permette una lettura più facile anche in condizioni di scarsa luminosità.
- Ogni transpallet è collaudato e fornito di relativo certificato a garanzia della precisione dichiarata.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Forche a profilo ribassato, soli 85 mm.
- Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm (a richiesta versione a forche larghe).
- Altezza di sollevamento 200 mm.
- Peso 113 kg circa (senza imballo).
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- Grado di protezione IP65 (IP20 per i modelli con stampante).
- Ruote di guida e rulli di carico in poliuretano.
- Tastiera impermeabile e funzionale a 17 tasti, con indicazioni per richiamo rapido delle funzionalità e regolazioni principali.
- Pompa idraulica a sollevamento rapido.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz con spina EU incluso nella fornitura (tempo di ricarica 8 ore ca). Spina UK, AU, US opzionali.
- Porta bidirezionale per modem, radio o terminale portatile.
- Stampante termica nelle versioni TPWLKP e TPWLKPM, comprensiva di orologio/calendario. Formato di stampa personalizzabile.
- Temperatura di utilizzo: -10° /+40°

## IL PIÙ FACILE DA RICALIBRARE E RIPARARE

- L'unico senza scatola di giunzione: la regolazione di ogni singola cella si esegue comodamente da tastiera.
- Ricambi e parti soggette a usura sempre disponibili e in pronta consegna.
- Centri di assistenza specializzati in tutta Italia.

## ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

- Forche fuori standard (sia in lunghezza che in larghezza)
- Portata 600 kg omologata, risoluzione 0,2 kg
- Portata 600 / 1.500 kg omologata, risoluzione 0,2 / 0,5 kg
- Portata 1.500 kg omologata, risoluzione 0,5 kg
- Portata 1.500 / 2.500 kg omologata, risoluzione 0,5 / 1 kg
- Portata 2.500 kg
- Altre portate / risoluzioni speciali: a richiesta
- Altre versioni speciali: a richiesta

## FUNZIONI DISPONIBILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato\*:
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
  - Netto/Lordo
  - Conversione lb/kg
  - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
  - Totalizzazione pesi
  - Formulazione
  - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
  - Pesata percentuale
  - Contapezzi

La funzione "alibi memory" è disponibile in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attiva automaticamente all'installazione della relativa scheda opzionale.

- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato\*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

*\* Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.*

## DISPONIBILE IN PRONTA CONSEGNA

- Consegna rapida con spedizione in 24h.
- L'imballo protettivo su pallet garantisce una protezione ottimale del prodotto ed è composto da materiali completamente riciclabili.



I [transpallet pesatori TPW](#) sono fatti per durare nel tempo. Guarda i [video tutorial](#) per mantenere il tuo transpallet sempre performante:

### PARTICOLARE 1



Forche chiuse nella parte inferiore, per aumentare la protezione dallo sporco.

### PARTICOLARE 2



Batteria ricaricabile estraibile con connettore ad innesto rapido INSTAPLUG.

# VERSIONI

Versioni				
	Codice	Max (kg)	d (kg)	 (kg)
	TPWLK-7	2000	0,2	--
	TPWLKM-6	1000 / 2000	--	0,5 / 1
	TPWLKP-7	2000	0,2	--
	TPWLKPM-6	1000 / 2000	--	0,5 / 1

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*